




NUMINOS® M | PD, PHASE

NUMINOS® M PD, PHASE, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 2700 K, 14 Watt, 24°, Variateur en fin de phase, blanc mat / noir mat

La suspension NUMINOS® M PD est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux zones nécessitant un éclairage directionnel. Elle présente une forme cylindrique avec un diamètre de 8,5 cm et une hauteur de 18,5 cm. Le luminaire est équipé d'une technologie LED offrant une puissance lumineuse de 1750 lumens avec une température de couleur de 2700 K. La distribution de la lumière se fait avec un angle de diffusion de 24 degrés, permettant un éclairage ciblé. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste. La longueur de la suspension est de 250 cm et le cache-plafond est de forme ronde. Le luminaire est doté d'une gradation par coupure de phase et bénéficie d'un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté à une utilisation en intérieur sec.



Source lumineuse

2093865



Réf.	1004246
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat