




NUMINOS® L | CL, PHASE

NUMINOS® L CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, noir mat

La NUMINOS® L CL, PHASE est un plafonnier de forme cylindrique, conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 2600 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 60°. Le luminaire est équipé d'une gradation par coupe de phase et présente une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier en aluminium a un diamètre de 10 cm et une hauteur de 21,3 cm. Le degré de protection est IP20, ce qui le rend adapté aux environnements intérieurs protégés. La finition noire mate assure un design discret, facilement intégrable dans différents concepts d'aménagement.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004332
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat