



SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L600 x I600 x H64 mm
Découpe	-
Poids net	2,88 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure et extérieure
Environnement d'installation	Résidentiel, accueil, décoratif
Modes d'installation	-
Diffuseur	Opale
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Mat

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	106,67 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	2,13 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L66,5 x I13 x H66 cm
Poids brut unitaire	3,6 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	2 541 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	32 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS 32W Dimmable DESIGN Blanc Mat 23086

Références : ZAM.23086

32 W, L600 x I600 x H64 mm, IP20, L80B50 50 000 heures, 2 541 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L600 x I600 x H64 mm, IP20, IK02, Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 2 541 lm, L80B50 50 000 heures,

IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 106,67 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.23086	Plafonnier ZAMBELIS 32W Dimmable DESIGN Blanc Mat 23086	3000 K	2 541 lm	1

PHOTOS PRODUITS

