




NUMINOS® M | CL, PHASE

NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 3000 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, blanc mat / noir mat

Le NUMINOS® M SPOT est un luminaire de plafond en saillie, adapté à une utilisation en intérieur. Il présente une forme cylindrique et est doté d'un boîtier en aluminium ainsi que d'un élément en polycarbonate. Le luminaire offre un flux lumineux de 1800 lumens avec une température de couleur de 3000 K et un angle de diffusion de 24°. Il fonctionne avec une puissance de 14 watts et est dimmable par coupure de phase. Avec un cache-plat rond et des dimensions de 18,5 cm de longueur, 8,5 cm de diamètre et 16,5 cm de hauteur, le luminaire est de conception compacte. Le degré de protection est IP20, ce qui le rend adapté aux zones intérieures protégées. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1004206
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat