




NUMINOS® XL

NUMINOS® XL CL, PHASE, plafonnier, 2700 K, 28 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, noir mat

La NUMINOS® XL CL, PHASE est un luminaire de plafond en saillie de forme cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une température de couleur de 2700 K et génère un flux lumineux de 3550 lumens pour une consommation de 28 watts. Le luminaire est équipé d'un gradateur à découpage de phase, permettant un réglage continu de la luminosité. Le boîtier est en aluminium, finition noir mat. Avec un diamètre de 12 centimètres et une hauteur de 25,8 centimètres, il présente un design compact. Le luminaire est classé IP20 et offre une durée de vie déclarée de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093865



Réf.	1005687
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	54
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	54.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	54.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	25.8 cm
Diamètre	12 cm

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc
1008147	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008143	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat