




NUMINOS® XL

NUMINOS® XL CL, DALI, plafonnier, 3000 K, 27 Watt, DALI, 36°, noir mat

Le NUMINOS® XL SPOT est un luminaire de plafond en saillie, adapté à une utilisation en intérieur. Il présente une forme cylindrique et est équipé d'un boîtier en aluminium noir mat ainsi que d'une partie optique en polycarbonate. Le luminaire fonctionne avec une température de couleur de 3000 K et génère une intensité lumineuse de 3550 lumens avec un angle de diffusion de 36°. Avec une puissance de 27 watts et une durée de vie de 50 000 heures, il offre une solution d'éclairage efficace. Le contrôle s'effectue via DALI 2 ainsi que par variation tactile. Le luminaire possède un cache rond et mesure 25,8 cm de longueur, 12 cm de diamètre et 20 cm de hauteur. Le degré de protection est IP20.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1005748
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	58
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	58.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	58.0
Hauteur du courant d'appel	2.83 A
Durée du courant d'appel	188 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir/noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	25.8 cm

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc
1008147	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008143	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat