



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø56 x H58 mm
Découpe	ø50 x H63 mm
Poids net	0,16 kg
IP	IP54
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	18 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,6 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L10 x l6,8 x H6,8 cm
Poids brut unitaire	0,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	773 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	60 °
UGR **	< 16
IRC	> 90
SDCM	< 3
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	9 W
Tension alternative	-
Tension continue	36 VDC
Courant	200 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay ZAMBELIS 9W IP54 DESIGN Blanc Sablé Sans Driver S350

Références : ZAM.S350

9 W. Ø56 x H58 mm. IP54. L70B50 30 000 heures. 773 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø56 x H58 mm. IP54. Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 773 lm. L70B50 30 000 heures. 60 °.

UGR < 16. IRC > 90. SDCM < 3

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 18 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S350	DownRay ZAMBELIS 9W IP54 DESIGN Blanc Sablé Sans Driver S350	3000 K	60 °	773 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.2021A1	Driver High Efficiency CLAREO ON/OFF 250mA 10W Flicker free
DRI.2003A1	Driver High Efficiency ON/OFF Repiquable Eaglerise 200-350mA 15W Flicker free FLS-15-350 LD1 ADV
DRI.107756	Driver 0-10V EagleRise 120-350mA 15W FLS-15-350 0-10 LA
DRI.2015A1	Driver High Efficiency DALI2 BP Repiquable Eaglerise 150-300mA 12W Flicker free FLS-12-300 DALI-2 LD1 ADV

PHOTOS PRODUITS

