




NUMINOS® L | CL, PHASE

NUMINOS® L CL, PHASE, plafonnier, 3000 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® L CL, PHASE est un luminaire de plafond cylindrique, adapté à l'éclairage intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 2400 lumens pour une consommation de 20 watts et produit une lumière blanc chaud à 3000 kelvins. Le luminaire est équipé d'un variateur à coupure de phase, permettant un réglage continu de l'intensité lumineuse. Le boîtier est en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Avec un diamètre de 10 cm et une hauteur de 21,3 cm, le luminaire présente un design compact. L'angle de diffusion est de 60 degrés, garantissant une distribution ciblée de la lumière. La classe de protection IP20 convient à une utilisation en intérieur sec. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1004328
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat