# Downlight LED Luxtar 30W - DSC 4500K




## Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

| | |
|---|---|
| **LM4263** | Downlight LED Luxtar 30W - DSC 4500K |

## Información Eléctrica

| | |
|---|---|
| Vatios | 30 w |
| Alimentación | 170-265v ac |
| Factor De Potencia | 0.9 |

## Características Generales

| | |
|---|---|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP20 |
| Ik | 5 |

## Información Lumínica

| | |
|---|---|
| Luminosidad | 2400 |
| Eficiencia Lm | 80 |
| Temperatura De Color | 4500K |
| Ángulo | 90° |
| Cri | 80 |
| Ugr | <19 |

## Información Material

| | |
|---|---|
| Material | Aluminio |

## Avisos y Precauciones

| | |
|---|---|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |

## Garantía y Calidad

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 |

CE RoHS COMPLIANT

## Dimensiones e Instalación

| | |
|---|---|
| Dimensión | 160X55H mm |
| Dimensión De Corte | 145 mm |




## Logística

| | |
|---|---|
| Unidad por caja | 30 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.442 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com