




NUMINOS® XL

NUMINOS® XL CL, DALI, plafonnier, 4000 K, 27 Watt, DALI, 60°, blanc mat / noir mat

Le NUMINOS® XL SPOT est un luminaire en saillie pour plafond, particulièrement adapté à une utilisation en intérieur. Il présente une forme cylindrique et est équipé d'une source lumineuse de 27 watts avec une température de couleur de 4000 K, produisant une lumière blanc neutre. L'angle de diffusion est de 60°, permettant un éclairage ciblé. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste. Le luminaire est doté d'une fonction de gradation DALI 2 et tactile, offrant une commande lumineuse flexible. Avec un indice de protection IP20, il convient aux espaces intérieurs protégés. Le luminaire rond mesure 25,8 cm de longueur, 12 cm de diamètre et 20 cm de hauteur, avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1005758
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	58
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	58.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	58.0
Hauteur du courant d'appel	2.83 A
Durée du courant d'appel	188 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	blanc/blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	25.8 cm

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc
1008147	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008143	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat