ecoTEC plus VC 30CS/1-5

Lieferumfang

1 ecoTEC plus VC
1 Gerätehalter, Montageschablone
1 Ablaufrohr und Verschraubung für das Sicherheitsventil
1 Kondensatablaufleitung
1 Aufkleber für Flüssiggasumstellung
1 Beutel mit Kleinmaterial (Montagesatz, Schrauben)
1 Betriebs- und Installationsanleitungen
1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- Ab 2026 auf den Betrieb mit 100% Wasserstoff umrüstbar (siehe Herstellererklärung)
- Betrieb mit bis zu 20% Wasserstoff, 100% Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich
- Modulation bis zu 1:8
- Selbstadaptierende Verbrennungsregelung IoniDetect erkennt alle Erdgasarten und gleicht Gasqualitätsschwankungen automatisch aus
- Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710
- Komfortsicherungsprogramm für eine zuverlässige Wärmeversorgung
- Ideal für die Spitzenlastabdeckung in Hybridsystemen geeignet

Produktausstattung

- Diagnoseschnittstelle integriert
- Hocheffizienz-Pumpe
- Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, Sicherheitsventil, Quetschverschraubung, Gasanschluss
- Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
- Regelung einer externen Heizkreis-/ Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises integriert
- Vorrang-Umschaltventil
- eBUS-Schnittstelle
- Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen

Ab 2026 Betrieb mit 100% Wasserstoff möglich: Gilt für alle ab dem 01.01.2024 produzierten Geräte. Details siehe Herstellererklärung.
Systemzertifiziertes Gerät. Zugelassen nur für den Betrieb mit einem dazugehörigen Luft-/Abgassystem (Ausnahme: raumluftabhängige Betriebsweise der Geräteart B23, B23p).
Werkzeuglose Montage von Einkreisregler sensoDIRECT und Internetmodul möglich.

	VC 30CS/1-5
Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	0010043900
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	

Technische Daten	VC 30CS/1-5
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	A (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs	94 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung 50/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	4,5 - 33,3 kW
Heizleistung 50/30 °C (Flüssiggas) (min - max)	8,4 - 33,3 kW
Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	4 - 30 kW
Heizleistung 80/60 °C (Flüssiggas) (min - max)	7,8 - 30 kW
Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (30% nach EN 15502)	110 %
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max)	34,8 kW
Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb)	98 %
Anschlusswert, Erdgas E [1]	3,8 m³/h [2 1]
Anschlusswert, Erdgas LL [1]	4,4 m³/h [2 1]
Anschlusswert, Flüssiggas [1]	1,5 m³/h [2 1]
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Pumpe (max)	80 W
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Pumpe (Standby)	2 W
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Pumpe (30 %)	59 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart [3]	IPX4D
Betriebsflüssigkeiten	
Inhalt Heizkreis	2,6 l
Kondensatmenge bei 50/30 °C	3,06 l/h

[1] Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
[2] Bezogen auf 15°C und 1013 mbar
[3] EN 60529

Technische Daten	VC 30CS/1-5
Hydraulik	
Volumenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe bei ΔT=20 K	1.287 l/h / 200 mbar
Volumen Ausdehnungsgefäß	10 l
Vordruck-Ausdehnungsgefäß	0,75 bar
Anschlüsse	
Anschluss Erdgas	Ø 20 mm
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G ¾"
Anschluss Verbrennungsluft, Abgas	Ø 80/125
Anschluss Speicher	G ½"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	720 mm / 440 mm / 348 mm
Gewicht	36 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	85 °C
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar
Kennzeichnung	
Gas-Gerätekategorie	I2N, I3P
CE PIN	CE-0063CU3910

[1] Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
[2] Bezogen auf 15°C und 1013 mbar
[3] EN 60529





Draufsicht (Anschlüsse im Gerät)

Minimaler Abstand für eine Durchführung durch eine Wand oder in einen Schacht	A
60/100 mit Bogen 87°, PP	221
60/100 mit Bogen 87° und Revisionsöffnung, PP	221
80/125 mit Bogen 87°, PP	233
80/125 mit Revisions-Bogen, PP	258
ecoTEC plus VC 10CS/1-5 - VC 30CS/1-5	Maße in mm

1 Heizungsrücklauf G 3/4
2 Speicherrücklauf
3 Gasanschluss ∅ 20 x 1,5
4 Speichervorlauf
5 Heizungsvorlauf G 3/4
6 Gerätehalter
7 Anschluss Luft-/Abgasführung
8 Wanddurchführung Luft-/Abgasführung
9 Anschluss Kondenswasserablauf ∅ 20
10 Entleerung ∅ 9
11 Anschluss Ablauftrichter/Syphon R 1
12 Obere Kante des Mantels

Pumpendiagramm VC 10CS/1-5 - VC 25CS/1-5



Pumpendiagramm VC 30CS/1-5



- - - - - Standard-Einstellung proKlima:
Diagnosepunkte d.171 = 200
(d.171 = 200 ist Werkseinstellung)

——— Kennlinienfeld mit Δp Konstantdruckregelung.
Einstellbar über Diagnosepunkt d.122 = 100 bis 400
in 10er Schritten

Hinweis: Für die proKlima Pumpenkennlinienfelder ist wesentliche Voraussetzung, dass der Diagnosepunkt d.170 = 0 (NoBypass) eingestellt ist.
d.170 = 0 (NoBypass) ist Werkseinstellung.