




DASAR® 115 | EL, carré, QPAR51

DASAR® 115, encastré de sol extérieur, carré, inox, GU10/QPAR51, 35 W max, IP67, collerette inox 316

Le luminaire encastré au sol DASAR® 115 est conçu pour une utilisation en extérieur et convient particulièrement à l'installation sur des chemins, des allées ou des terrasses. Le boîtier carré est en acier inoxydable 316 et verre, complété par des éléments en aluminium et en plastique. Le luminaire est conçu pour des ampoules d'une puissance maximale de 35 watts et utilise une douille QPAR51. Avec un degré de protection IP65/IP67, il est protégé contre la pénétration de poussière et l'immersion temporaire. La haute résistance aux chocs de la classe IK10 garantit une construction robuste. Le montage encastré se fait par le sol, un pot d'encastrement est inclus dans la livraison. Les dimensions compactes de 13 x 13 x 17 cm permettent une intégration discrète dans divers espaces extérieurs.



Ampoules recommandées

1007230	Source LED, QPAR51 GU10 2700 K 36°
1012470	LED PAR16 Smart, GU10, RGBW, Zigbee

Réf.	229324
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	No
Plage d'inclinaison	30°
Plage de rotation horizontale	90°
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK10
Résistance aux chocs	20 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol,
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60
Coloris	edelstahl / schwarz
Sortie lumineuse	direct
Longueur	13 cm
Largeur	13 cm
Profondeur	17
Poids net	1.09 kg
Poids brut	1.31 kg
Forme de découpe	rond
Longueur d'encastrement	11.5 cm
Largeur d'encastrement	11.5 cm