




NUMINOS® S | CL, DALI

NUMINOS® S CL, DALI, plafonnier, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 60°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S CL est un luminaire de plafond en saillie de forme cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 950 lumens avec une température de couleur de 2700 K et un angle de diffusion de 60°. Le luminaire fonctionne avec une puissance de 7,8 watts et propose un contrôle dimmable via DALI 2 ainsi qu'une fonction tactile. Le boîtier est en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Avec un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 16,2 cm, il est de conception compacte. Le degré de protection IP20 indique que le luminaire est destiné aux zones intérieures protégées, sans exposition directe à l'humidité. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093870



Réf.	1004416
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat