




NUMINOS® M | CL, PHASE

NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 2700 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 36°, blanc mat / noir mat

The NUMINOS® M CL, PHASE is a cylindrical surface-mounted ceiling luminaire suitable for indoor use. It features a luminous flux of 1750 lumens at a color temperature of 2700 K and a beam angle of 36°. The luminaire has a power consumption of 14 watts and is equipped with phase-cut dimming, allowing for stepless adjustment. The housing is available in matte white or matte black and has a diameter of 8.5 cm and a height of 18.5 cm. The IP20 protection rating indicates protection against solid foreign objects larger than 12.5 mm, but no protection against water. The declared lifetime is 50,000 hours.



Source lumineuse

2093865



Réf.	1004223
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat