



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Dimensions                    | Ø165 x H9 mm |
| Découpe                       | -            |
| Poids net                     | 0,18 kg      |
| IP                            | IP65         |
| IK                            | IK04         |
| Traitements spécifiques       | Aucun        |
| Température de fonctionnement | -            |
| Utilisation                   | Extérieure   |
| Environnement d'installation  | Extérieur    |
| Modes d'installation          | -            |
| Diffuseur                     | -            |
| Matériau principal            | ABS          |
| Couleur dominante             | Noir         |
| Couleur précise               | Noir Sablé   |

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Normes                              | CE, RoHS                   |
| Tenue au fil incandescent           | -                          |
| Eligibilité CEE                     | Non                        |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 26,67 kgCO <sub>2</sub> eq |
| Impact carbone (par heure)          | 0,53 gCO <sub>2</sub> eq/h |
| PEP disponible                      | Non                        |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L4,5 x l1,7 x H46,7 cm |
| Poids brut unitaire            | 0,23 kg                |
| Dimensions packaging extérieur | -                      |
| Poids brut packaging extérieur | -                      |
| Nombre de produits contenus    | -                      |

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie                      | LED           |
| Flux lumineux                    | 160 lm        |
| Rendement en sortie de luminaire | 90 lm/W       |
| Durée de vie (Source L70B50) *   | 50 000 heures |
| Angle                            | 180 °         |
| UGR **                           | -             |
| IRC                              | > 80          |
| SDCM                             | -             |
| Risque photobiologique           | -             |
| Classe énergétique source        | F             |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Alimentation          | Interne |
| Puissance             | 8 W     |
| Tension alternative   | 230 VAC |
| Tension continue      | -       |
| Courant               | -       |
| Dimmable              | ON/OFF  |
| Classe électrique     | -       |
| Repirable             | Non     |
| Câble sortant         | -       |
| Connectique           | -       |
| Référence connectique | -       |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Réglette LED pour cabinet 2W VT-8142

Références : SKU.2962, SKU.2965

8 W. Ø165 x H9 mm. IP65. L70B50 50 000 heures. 160 lm. Garantie 3 ans

Caractéristiques structurelles : Ø165 x H9 mm. IP65. IK04. Noir

Caractéristiques électriques : ON/OFF

Caractéristiques lumineuses : LED. 160 lm. L70B50 50 000 heures. 180 °. IRC > 80

Réglementations : CE, RoHS. 26,67 kgCO<sub>2</sub>eq



## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

| Référence | Nom                                  | Température de couleur | Angle | Flux lumineux | Minimum de commande |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------|---------------|---------------------|
| SKU.2962  | Réglette LED pour cabinet 2W VT-8142 | 4000 K                 | 180 ° | 160 lm        | 1                   |
| SKU.2965  | Réglette LED pour cabinet 2W VT-8142 | 3000 K                 | 180 ° | 160 lm        | 1                   |

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Références | Nom                                              |
|------------|--------------------------------------------------|
| SKU.5977   | Connecteur étanche V-TAC VT-868 5-9mm IP68 START |

## PHOTOS PRODUITS

