



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L725 x l685 x H650 mm
Découpe	-
Poids net	4,8 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Jaune
Couleur précise	Or Mat

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	140 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	2,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L26,5 x l35 x H91 cm
Poids brut unitaire	6 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	4 346 lm
Rendement en sortie de luminaire	104 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	42 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS 12W Dimmable DESIGN Doré 23019

Références : ZAM.23019

42 W. L725 x l685 x H650 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 4 346 lm.

Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L725 x l685 x H650 mm. IP20. IK02. Jaune

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 4 346 lm. L80B50 50 000 heures.

IRC > 90

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 140 kgCO₂eq



GAMME
DESIGN

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.23019	Suspension ZAMBELIS 12W Dimmable DESIGN Doré 23019	3000 K	4 346 lm	1

PHOTOS PRODUITS

