




NUMINOS® S | PD, DALI

NUMINOS® S PD, DALI, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 3000 K, 7,8 Watt, 24°, DALI, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S PD est une suspension adaptée à une utilisation en intérieur, remarquable par sa forme cylindrique élancée. Elle dispose d'une longueur de suspension de 250 cm et d'un diamètre de 6,5 cm, offrant un éclairage ciblé et élégant. Avec une puissance de 7,8 W, elle génère une intensité lumineuse de 1050 lumens à une température de couleur de 3000 K, diffusant une lumière blanche chaude agréable. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI 2 et tactile, permettant un contrôle flexible de la lumière. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste. La classe de protection IP20 rend ce luminaire adapté aux pièces sèches en intérieur. Le cache-plat rond assure une fixation simple et sécurisée au plafond.



Source lumineuse

2093856



Réf.	1004446
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat