



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø60 x H200 mm
Découpe	-
Poids net	0,32 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Mat

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Éligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	30 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,6 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L21,5 x l8 x H8 cm
Poids brut unitaire	0,35 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 000 lm
Rendement en sortie de luminaire	110 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	15 °
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	9 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS D60 9W 15deg DESIGN Noir Mat

Références : ZAM.S055-15

9 W. Ø60 x H200 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 1 000 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø60 x H200 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 000 lm. L80B50 50 000 heures. 15 °. IRC > 90

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 30 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S055-15	Plafonnier ZAMBELIS D60 9W 15deg DESIGN Noir Mat	3000 K	15 °	1 000 lm	1