Downlight Orientable encastré ZAMBELIS D85 10W IP44 DESIGN Noir Sablé Sans Driver S175



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø91 x H91 mm
Découpe	85 mm
Poids net	-
IP	IP44
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	-
Environnement d'installation	-
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	33,33 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,67 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	-
Poids brut unitaire	-
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	720 lm
Rendement en sortie de luminaire	72 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	38 °
UGR **	-
IRC	› 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	10 W
Tension alternative	-
Tension continue	-
Courant	250 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Downlight Orientable encastré ZAMBELIS D85 10W IP44 DESIGN Noir Sablé Sans Driver S175
Références : ZAM.S174
10 W. Ø91 x H91 mm. IP44. L80B50 50 000 heures. 720 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø91 x H91 mm. IP44. IK02. Noir
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 720 lm. L80B50 50 000 heures. 38 °. IRC › 90
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 33,33 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S174	Downlight Orientable encastré ZAMBELIS D85 10W IP44 DESIGN Noir Sablé Sans Driver S175	3000 K	38 °	720 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.2000A1	Driver MultiPower ON/OFF EagleRise 150-1050mA 42W FLS-42-1050 LD PRO
DRI.107756	Driver 0-10V EagleRise 120-350mA 15W FLS-15-350 0-10 LA
DRI.2003A1	Driver High Efficency ON/OFF Repiquable Eaglerise 200-350mA 15W Flicker free FLS-15-350 LD1 ADV
DRI.2021A1	Driver High Efficiency CLAREO ON/OFF 250mA 10W Flicker free
DRI.2015A1	Driver High Efficency DALI2 BP Repiquable Eaglerise 150-300mA 12W Flicker free FLS-12-300 DALI-2 LD1 ADV

Document sujet à modification sans préavis