




NUMINOS® M | CL, PHASE

NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, noir mat

La NUMINOS® M CL, PHASE est un luminaire de plafond en saillie de forme cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 1950 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 60°. Le luminaire est équipé d'un gradateur à découpage de phase, permettant un réglage continu de l'intensité lumineuse. Le boîtier est de couleur noir mat, avec une hauteur de produit de 18,5 cm et un diamètre de 8,5 cm. Le degré de protection IP20 garantit une protection contre les corps solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, mais pas contre l'eau. Ce luminaire convient aux applications nécessitant un éclairage de plafond efficace et dimmable avec une lumière blanc neutre.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004236
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat