



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø380 x H2200 mm
Découpe	-
Poids net	-
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Or
Couleur précise	Noir Et Dore

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	120 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	2,4 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	-
Poids brut unitaire	-
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

Référence produit : ZAM.23231

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	
Rendement en sortie de luminaire	55 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	36 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS 36W DESIGN Noir et Doré

36 W. Ø380 x H2200 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø380 x H2200 mm. IP20. IK02. Or

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. L80B50 50 000 heures. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 120 kgCO₂eq