


DASAR® XL | RL, rond

DASAR® XL, rond 24° 3000 K avec driver DALI en acier inoxydable

Le luminaire encastré au sol DASAR® XL avec couverture ronde est conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur, là où une solution d'éclairage robuste et durable est nécessaire. Il offre une température de couleur de 3000 K et un flux lumineux de 2790 lumens. Le luminaire est équipé d'un driver DALI permettant un contrôle via DALI 2 ainsi qu'une gradation tactile. Le boîtier en aluminium présente une résistance aux chocs de classe IK10 et un indice de protection IP65/IP67, le rendant résistant aux impacts mécaniques et aux intempéries. La distribution lumineuse peut être ajustée de manière flexible grâce à des optiques interchangeables avec des angles de diffusion de 15°, 24°, 36° et 60°. La profondeur d'encastrement est de 21 cm, le diamètre de 27 cm. Une cuve d'encastrement est fournie, la couverture est vendue séparément. La durée de vie déclarée du luminaire est de 50 000 heures.



Source lumineuse

1807464	A G E

Réf.	1007241
Lampes incluses	No
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK10
Résistance aux chocs	20 Joule
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	30
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	30.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	30.0
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60
Angle de rayonnement	24°
Coloris	acier inoxydable
IRC	80
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Profondeur	21
Diamètre	27 cm

Accessoires

1007246	Boîtier de montage, pour DASAR 2.0 XL
1007238	Réflecteur 15°, pour DASAR® L/XL
1007239	Réflecteur 36°, pour DASAR® L/XL
1007240	Réflecteur 60°, pour DASAR® L/XL