




RUSTY® UP/DOWN | WL, carré

RUSTY® UP/DOWN, applique extérieure carrée, rouillée, LED, 14W, 3000/4000K, IP65

La RUSTY© UP/DOWN est un luminaire mural LED extérieur quadratique, adapté à l'installation sur des murs extérieurs. Elle offre une température de couleur commutable de 3000 K et 4000 K et génère un flux lumineux d'environ 544/548 lumens. Le boîtier est en acier FeCSi et aluminium, avec des dimensions de 18 cm de hauteur, 14,5 cm de largeur et 16,5 cm de profondeur. Le luminaire bénéficie d'un indice de protection IP65 contre la poussière et l'eau, ainsi que d'une résistance aux chocs de classe IK02. Ces caractéristiques en font un produit adapté à une utilisation en extérieur, nécessitant un éclairage robuste et résistant aux intempéries.



Source lumineuse

916603	A G E

Réf.	1004650
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	140 µs
Angle de rayonnement	65°
Coloris	rouille/anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25 000 h
Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Largeur	14.5 cm
Hauteur	18 cm
Profondeur	16.5
Poids net	4.46 kg
Poids brut	4.94 kg
Page du BIG WHITE	812