




## M-POL S Polehead

Tête de lampe, anthracite, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

Universellement utilisables, intelligemment conçus et puissants : les têtes de luminaires et les diffuseurs de la première famille SLV outdoor DALI à intensité variable sont conçus pour un large éventail d'applications. Avec un IRC de plus de 90, 890/950 Lumens et une durée de vie des LED de 50 000 heures, la tête de luminaire cylindrique M-POL S répond également aux exigences les plus élevées. Utilisez la tête de luminaire souhaitée de manière personnalisée pour vos projets d'éclairage.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006389
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	19 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.434
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Coloris	anthracite mat
Risk Group	1
Hauteur	16.4 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.186 kg
Poids brut	1.487 kg

## Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
1006453	Boîte de connexion en Y , 5 pôles, IP68, noir, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable
228725	Boîte de connexion , extérieur, 5 pôles, noir, IP68