

## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensions                    | L85 x l230 x H500 mm |
| Découpe                       | -                    |
| Poids net                     | 0,8 kg               |
| IP                            | IP65                 |
| IK                            | IK04                 |
| Traitements spécifiques       | Aucun                |
| Température de fonctionnement | -                    |
| Utilisation                   | Extérieure           |
| Environnement d'installation  | Extérieur            |
| Modes d'installation          | -                    |
| Diffuseur                     | Transparent          |
| Matériau principal            | Aluminium            |
| Couleur dominante             | Gris                 |
| Couleur précise               | Graphite             |


## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Normes                              | CE, RoHS                   |
| Tenue au fil incandescent           | -                          |
| Eligibilité CEE                     | Non                        |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 26,67 kgCO <sub>2</sub> eq |
| Impact carbone (par heure)          | 0,53 gCO <sub>2</sub> eq/h |
| PEP disponible                      | Non                        |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L51 x l9 x H24 cm |
| Poids brut unitaire            | 1 kg              |
| Dimensions packaging extérieur | -                 |
| Poids brut packaging extérieur | -                 |
| Nombre de produits contenus    | -                 |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie                      | LED           |
| Flux lumineux                    | 587 lm        |
| Rendement en sortie de luminaire | 74 lm/W       |
| Durée de vie (Source L80B50) *   | 50 000 heures |
| Angle                            | -             |
| UGR **                           | -             |
| IRC                              | > 80          |
| SDCM                             | -             |
| Risque photobiologique           | -             |
| Classe énergétique source        | F             |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Alimentation          | Interne |
| Puissance             | 8 W     |
| Tension alternative   | 230 VAC |
| Tension continue      | -       |
| Courant               | -       |
| Dimmable              | ON/OFF  |
| Classe électrique     | -       |
| Repirable             | Non     |
| Câble sortant         | -       |
| Connectique           | -       |
| Référence connectique | -       |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Lampe sur Pied Extérieur ZAMBELIS 8W IP65 DESIGN Graphite E335

Références : ZAM.E335

8 W. L85 x l230 x H500 mm. IP65. L80B50 50 000 heures. 587 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L85 x l230 x H500 mm. IP65. IK04. Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 587 lm. L80B50 50 000 heures. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 26,67 kgCO<sub>2</sub>eq



## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom                                                            | Température de couleur | Flux lumineux | Quantités minimum |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| ZAM.E335  | Lampe sur Pied Extérieur ZAMBELIS 8W IP65 DESIGN Graphite E335 | 3000 K                 | 587 lm        | 1                 |

## PHOTOS PRODUITS

