

NUMINOS® L | CL, PHASE

NUMINOS® L CL, PHASE, plafonnier, 3000 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, noir mat

Le NUMINOS® L SPOT est un luminaire de plafond en saillie, caractérisé par sa forme cylindrique et son design noir mat. Il est adapté à une utilisation en intérieur, là où un éclairage directionnel est souhaité. Avec une puissance lumineuse de 2400 lumens et une température de couleur de 3000 K, il produit une lumière blanc chaud. Le luminaire dispose d'un angle de diffusion de 60° et d'un gradateur à découpage de phase, offrant un contrôle flexible de l'éclairage. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste. Avec des dimensions de 21,3 cm de longueur, 10 cm de diamètre et une hauteur de 18 cm, il est compact et facile à installer. La classe de protection IP20 assure une protection contre le contact et les corps étrangers solides.



Source lumineuse

2093861	A G D

Réf.	1004300
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat