




NUMINOS® S | CL, PHASE

NUMINOS® S CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 8 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S CL, PHASE est un luminaire d'intérieur cylindrique à montage en surface au plafond. Elle est équipée d'une gradation par coupure de phase et offre un flux lumineux de 1100 lumens avec une température de couleur de 4000 K. Avec un angle de faisceau de 24°, elle produit un faisceau lumineux dirigé. Le boîtier en aluminium est disponible en blanc mat ou noir mat. Le luminaire a un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 16,2 cm. Il est classé IP20, conçu pour une utilisation dans des zones sans humidité directe. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093752



Réf.	1004142
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat