



LED QPAR111 | GU10

Source LED, QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K
IRC 90 55° variable

La lampe LED QPAR111 avec culot GU10 est adaptée à une utilisation en intérieur, par exemple dans les espaces résidentiels et commerciaux. Elle offre un flux lumineux de 750 lumens pour une consommation de 12 watts et une température de couleur de 4000 kelvins avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 90, garantissant une reproduction naturelle des couleurs. L'angle de diffusion est de 55 degrés, permettant un éclairage ciblé. La lampe est dimmable et compatible avec la gradation en coupure de phase montante et descendante. Le boîtier est en aluminium, avec un indice de protection IP20. Avec une longueur de 7 cm et un diamètre de 11 cm, elle s'adapte aux douilles d'éclairage courantes. La durée de vie déclarée est de 40 000 heures.

Source lumineuse

1304097



Réf.	1005299
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Douille	GU10
Code IP	IP20
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phaseVariateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	55°
Coloris	aluminium
IRC	90
Lumen	0.96
Binning	1.9000
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40 000 h
Cycles de commutation	20000
Risk Group	1
Longueur	7 cm
Diamètre	11 cm
Poids net	0.2 kg
Poids brut	0.22 kg
Page du BIG WHITE	899