




NUMINOS® S | CW, DALI

NUMINOS® S CW, DALI, plafonnier, 3000 K, 7,8 Watt, DALI, 24°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S est un luminaire de plafond cylindrique en saillie, conçu pour une utilisation en intérieur. Il est équipé d'une source lumineuse offrant une température de couleur de 3000 K et un angle de diffusion de 24°, ce qui permet un éclairage directionnel. Le luminaire dispose d'une puissance de 7,8 W et génère un flux lumineux de 1050 lumens. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, avec un cache-plat de forme ronde. Le luminaire est doté d'une fonction de gradation DALI 2 et tactile, offrant une commande d'éclairage flexible. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à une utilisation dans des environnements intérieurs secs. Ses dimensions sont de 16,2 cm de longueur, 6,5 cm de diamètre et 14,5 cm de hauteur. Ce luminaire fait partie de la gamme NUMINOS® et convient aux applications nécessitant un luminaire de plafond en saillie compact et performant.



Source lumineuse

2093856



Réf.	1004398
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat