




## NUMINOS® M | CL, PHASE

**NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 2700 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 36°, noir mat**

La NUMINOS® M CL, PHASE est un luminaire de plafond de forme cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une température de couleur de 2700 K et génère une intensité lumineuse de 1750 lumens pour une consommation de 14 watts. Le luminaire est équipé d'un gradateur à coupure de phase, permettant un réglage continu de la luminosité. L'angle de diffusion est de 36°, favorisant une distribution ciblée de la lumière. Le boîtier est de couleur noire mate, avec une hauteur de 18,5 cm et un diamètre de 8,5 cm. La classe de protection IP20 indique que le luminaire est conçu pour des zones intérieures sèches. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



### Source lumineuse

2093865



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1004219                   |
| Lampes incluses                          | No                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Montage                                  | En saillie                |
| Détails de montage                       | Plafond,                  |
| Variable                                 | true                      |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu            | 78                        |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~ 50/60Hz        |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                    |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 14 W                      |
| Température ambiante minimale            | -20°C                     |
| Température ambiante maximale            | 45°C                      |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 78.0                      |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 78.0                      |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 50 µs                     |
| Angle de rayonnement                     | 36°                       |
| Coloris                                  | noir                      |
| IRC                                      | 90                        |
| UGR ≤                                    | 16                        |
| Données LXXBXX                           | L90B10                    |
| Durée de vie                             | 50 000 h                  |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique            |
| Sortie lumineuse                         | direct                    |
| Risk Group                               | 1                         |

## Accessoires

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M, anneau frontal, blanc                                |
| 1008145 | NUMINOS® M, bague pour gamme Numi-<br>nos, intérieur, or mat     |
| 1008141 | NUMINOS® M, bague pour gamme Numi-<br>nos, intérieur, cuivre mat |