




DASAR® 255 | EL

DASAR® 255, encastré de sol extérieur, inox, LED, 34 W, 4000 K, IP67, collerette inox 316

Le luminaire encastré dans le sol DASAR 255 LED SQUARE haute tension est accessible et séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 67, il est optimal pour les zones extérieures. L'encastré de sol extérieur LED crée une atmosphère lumineuse passionnante et séduit par la longue durée de vie des LED de 25 000 heures. Découvrez les luminaires extérieurs en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.



Source lumineuse

791825



Réf.	229381
Lampes incluses	No
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	31 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	35°C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	41
Coloris	acier inoxydable
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50 000 h
Sortie lumineuse	indirectement
Longueur	25.5 cm
Largeur	25.5 cm
Profondeur	14.5
Poids net	6 kg
Poids brut	6.68 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	24.5 cm
Largeur d'encastrement	24.5 cm