ecoTEC plus VCW 25/32CS/1-5

Lieferumfang

1 ecoTEC plus VCW
1 Ablaufrohr und Verschraubung für das Sicherheitsventil
1 Kondensatablaufleitung
1 Aufkleber für Flüssiggasumstellung
1 Beutel mit Kleinmaterial (Montagesatz, Schrauben)
1 Betriebs- und Installationsanleitungen
1 Gerätehalter, Montageschablone
1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- Ab 2026 auf den Betrieb mit 100% Wasserstoff umrüstbar (siehe Herstellererklärung)
- Betrieb mit bis zu 20% Wasserstoff, 100% Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich
- Modulation bis zu 1:8
- Selbstadaptierende Verbrennungsregelung IoniDetect erkennt alle Erdgasarten und gleicht Gasqualitätsschwankungen automatisch aus
- Combi-Gerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip
- Aqua-Comfort-System plus, Auslauftemperatursteuerung und warmes Wasser ohne lange Wartezeit
- Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710
- Komfortsicherungsprogramm für eine zuverlässige Wärmeversorgung

Produktausstattung

- eBUS-Schnittstelle
- Diagnoseschnittstelle integriert
- Hocheffizienz-Pumpe
- Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, Sicherheitsventil, Quetschverschraubung, Gasanschluss
- Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
- Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl
- Integrierte Speicherregelung mit Vorrang-Umschaltventil
- Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen

Ab 2026 Betrieb mit 100% Wasserstoff möglich: Gilt für alle ab dem 01.01.2024 produzierten Geräte. Details siehe Herstellererklärung.
Systemzertifiziertes Gerät zugelassen nur für den Betrieb mit einem dazugehörigen Luft-/Abgassystem. (Ausnahme: raumluftabhangige Betriebsweise der Gerateart B23, B23p).
Werkzeuglose Montage von Einkreisregler sensoDIRECT und Internetmodul möglich.

	VCW 25/32CS/1-5
Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas	0010043902
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	

Technische Daten	VCW 25/32CS/1-5
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	A (A+++ ➞ D)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A (A+ ➞ F)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs	94 %
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh	85 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung 50/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	3,8 - 27,0 kW
Heizleistung 50/30 °C (Flüssiggas) (min - max)	8,4 - 27,0 kW
Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	3,5 - 25,0 kW
Heizleistung 80/60 °C (Flüssiggas) (min - max)	7,8 - 25,0 kW
Heizleistung (Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max)	31,8 kW
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) (max)	31,8 kW
Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb)	98 %
Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (30% nach EN 15502)	110 %
Anschlusswert, Erdgas E [1]	3,4 m³/h [2 1]
Anschlusswert, Erdgas LL [1]	4,0 m³/h [2 1]
Anschlusswert, Flüssiggas [1]	1,3 m³/h [2 1]
Warmwasser	
spezifischer Wasserdurchfluss D (Δt = 30 K)	15,1 l/min

[1] Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
[2] Bezogen auf 15°C und 1013 mbar
[3] EN 60529

Technische Daten	VCW 25/32CS/1-5
Warmwasser	
spezifischer Wasserdurchfluss D (Δt = 30 K) (Flüssiggas)	15,1 l/min
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust bei tK=70 °C	0,36 %
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Pumpe (Heizbetrieb) (max)	84 W
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Pumpe (Warmwasserbetrieb) (max)	95 W
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Pumpe (30 %)	72 W
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Pumpe (Standby)	2 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart [3]	IPX4D
Betriebsflüssigkeiten	
Inhalt Heizwasser	2,6 l
Kondensatmenge bei 50/30 °C	2,55 l/h
Hydraulik	
Volumenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe bei ΔT=20 K	1.069 l/h / 250 mbar
Volumen Ausdehnungsgefäß	10 l
Vordruck-Ausdehnungsgefäß	0,75 bar
Anschlüsse	
Anschluss Erdgas	Ø 20 mm
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G ¾"
Anschluss Verbrennungsluft, Abgas	Ø 60/100
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G ¾"
Anschluss Flüssiggas	Ø 20 mm
Abmessung	
Gewicht	33 kg
Höhe / Breite / Tiefe	720 mm / 440 mm / 348 mm
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	85 °C
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar

[1] Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
[2] Bezogen auf 15°C und 1013 mbar
[3] EN 60529

Technische Daten	VCW 25/32CS/1-5
Kennzeichnung	
CE PIN	CE-0063CU3910
Gas-Gerätekategorie	I2N, I3P

[1] Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
[2] Bezogen auf 15°C und 1013 mbar
[3] EN 60529



Minimaler Abstand für eine Durchführung durch eine Wand oder in einen Schacht	A
60/100 mit Bogen 87°, PP	221
60/100 mit Bogen 87° und Revisionsöffnung, PP	221
80/125 mit Bogen 87°, PP	233
80/125 mit Revisions-Bogen, PP	258
ecoTEC plus VCW 20/26 CS/1-5 - VCI 25/32 CS/1-5	Maße in mm

1 Heizungsrücklauf G 3/4
2 Kaltwasseranschluss G 3/4
3 Gasanschluss ∅ 20 x 1,5
4 Warmwasseranschluss G 3/4
5 Heizungsvorlauf G 3/4
6 Gerätehalter
7 Anschluss Luft-/Abgasführung
8 Wanddurchführung Luft-/Abgasführung
9 Anschluss Kondenswasserablauf ∅ 20
10 Entleerung ∅ 9
11 Anschluss Ablauftrichter/Syphon R 1
12 Obere Kante des Mantels

ecoTEC plus VCW 25/32CS/1-5

Pumpendiagramm VCW 20/26CS/1-5



Pumpendiagramm VCW 25/32CS/1-5



- - - - - Standard-Einstellung proKlima:
Diagnosepunkte d.171 = 200
(d.171 = 200 ist Werkseinstellung)

——— Kennlinienfeld mit Δp Konstantdruckregelung.
Einstellbar über Diagnosepunkt d.122 = 100 bis 400
in 10er Schritten

Hinweis: Für die proKlima Pumpenkennlinienfelder ist wesentliche Voraussetzung, dass der Diagnosepunkt d.170 = 0 (NoBypass) eingestellt ist.
d.170 = 0 (NoBypass) ist Werkseinstellung.