




## NUMINOS® S | CL, PHASE

**NUMINOS® S CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 8 Watt, Variateur en fin de phase, 36°, blanc mat / noir mat**

La NUMINOS® S CL, PHASE est un plafonnier cylindrique en saillie, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 1100 lumens avec une température de couleur de 4000 kelvins et un angle de diffusion de 36°. Le luminaire est équipé d'un dimmer à découpage de phase, permettant un contrôle flexible de la lumière. Le boîtier en aluminium est disponible en blanc mat ou noir mat. Avec un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 16,2 cm, le luminaire s'intègre discrètement. La classe de protection IP20 le désigne pour des zones intérieures sèches. Sa durée de vie déclarée longue de 50 000 heures garantit une utilisation durable.



### Source lumineuse

2093752



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1004143                   |
| Lampes incluses                          | No                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Montage                                  | En saillie                |
| Détails de montage                       | Plafond,                  |
| Variable                                 | true                      |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu            | 128                       |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~ 50/60Hz        |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                    |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 8W                        |
| Température ambiante minimale            | -20°C                     |
| Température ambiante maximale            | 45°C                      |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 128.0                     |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 128.0                     |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 50 µs                     |
| Angle de rayonnement                     | 36°                       |
| Coloris                                  | blanc                     |
| IRC                                      | 90                        |
| UGR ≤                                    | 16                        |
| Données LXXBXX                           | L90B10                    |
| Durée de vie                             | 50 000 h                  |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique            |
| Sortie lumineuse                         | direct                    |
| Risk Group                               | 1                         |

## Accessoires

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S, anneau frontal, blanc                                |
| 1008144 | NUMINOS® S, bague pour gamme Numi-<br>nos, intérieur, or mat     |
| 1008140 | NUMINOS® S, bague pour gamme Numi-<br>nos, intérieur, cuivre mat |