




NUMINOS® S | CL, DALI

NUMINOS® S CL, DALI, plafonnier, 4000 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S CL est un luminaire de plafond de forme cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 1100 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 36°. Le luminaire est équipé d'un boîtier en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Le montage s'effectue directement au plafond. La source lumineuse est dimmable via DALI 2 ainsi que par technologie tactile, offrant des options de commande flexibles. Le luminaire a une hauteur de 16,2 cm et un diamètre de 6,5 cm. Le degré de protection est IP20, ce qui le rend adapté aux zones intérieures sèches. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093752



Réf.	1004431
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat