



SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L500 x I40 x H89 mm
Découpe	-
Poids net	0,88 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Graphite

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	36 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	1,2 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L51,5 x I5 x H5 cm
Poids brut unitaire	1,1 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	775 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	60 ° x 10 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	< 2
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	18 W
Tension alternative	-
Tension continue	24 VDC
Courant	-
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Wallwasher ZAMBELIS 18W 24V IP65 DESIGN Brun Foncé sans Driver E499
Références : ZAM.E499

18 W, L500 x I40 x H89 mm, IP65, L70B50 30 000 heures, 775 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L500 x I40 x H89 mm, IP65, IK04, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 775 lm, L70B50 30 000 heures, 60 ° x 10 °, IRC > 80, SDCM < 2

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 36 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E499	Wallwasher ZAMBELIS 18W 24V IP65 DESIGN Brun Foncé sans Driver E499	2700 K	60 ° x 10 °	775 lm	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
ZAM.CNCTR7	Connecteur Mâle et Femelle 24V IP66 pour Wallwasher ZAMBELIS CNCTR7

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.8899	Driver ON/OFF EagleRise 24VDC 30W Bornier LS-30-24 LI1
DRI.2899A1	Driver ON/OFF Repiquable EagleRise 24VDC 30W LS-30-24 LI EXC
DRI.2900A1	Driver ON/OFF Repiquable EagleRise 24VDC 60W LS-60-24 LI EXC
ZAM.AC-MS-150	Driver DALI2/BP ZAMBELIS 24V 150W IP67 DESIGN AC-MS-150
DRI.6821	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 100W IP67 - ELG-100-24B

PHOTOS PRODUITS

