


SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L78 x l28 x H38 mm
Découpe	L74 x l24 x H43 mm
Poids net	0,08 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	14 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,47 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L9,5 x l4,5 x H4,5 cm
Poids brut unitaire	0,1 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	440 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	36 °
UGR **	‹ 16
IRC	› 93
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	7 W
Tension alternative	-
Tension continue	9 VDC
Courant	700 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay ZAMBELIS 7W DESIGN Noir Sablé Sans Driver S335
Références : ZAM.S335
7 W. L78 x l28 x H38 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 440 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L78 x l28 x H38 mm. IP20. Noir
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 440 lm. L70B50 30 000 heures. 36 °. UGR ‹ 16. IRC › 93
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 14 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S335	DownRay ZAMBELIS 7W DESIGN Noir Sablé Sans Driver S335	3000 K	36 °	440 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.2016A1	Driver High Efficiency DALI2 BP Eaglerise 350-700mA 30W Flicker free FLS-30-700 DALI-2 LD1 ADV
DRI.2017A1	Driver High Efficiency DALI2 BP Repiquable Eaglerise 350-700mA 30W Flicker free FLS-30-700 DALI-2 LD1 ADV
DRI.2005A1	Driver High Efficiency ON/OFF Repiquable Eaglerise 600-750mA 30W Flicker free FLS-30-750 LD1 ADV
DRI.2000A1	Driver MultiPower ON/OFF EagleRise 150-1050mA 42W FLS-42-1050 LD PRO
DRI.100538	Driver TRIAC EagleRise 700mA 30W Bornier LS-30-700 TRIAC LI
DRI.107753	Driver 0-10V EagleRise 650-1050mA 44W FLS-44-1050 0-10 LA
DRI.9390	Driver Bluetooth/BP CASAMBI EagleRise 700-1050mA 42W TECH
HYT.HED6045/BT	Driver Repiquable HYTRONIK 45W 350-1050mA SENSOR Bluetooth
DRI.7085	Driver RF/BP CLAREO 250-1500mA 50W ADVANCE

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS



