



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

| | |
|-------------------------------|--|
| Dimensions | Ø37 x H87 mm |
| Découpe | - |
| Poids net | 0,6 kg |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Traitements spécifiques | Aucun |
| Température de fonctionnement | - |
| Utilisation | Intérieure |
| Environnement d'installation | Accueil, point de vente, architectural |
| Modes d'installation | - |
| Diffuseur | - |
| Matériau principal | Aluminium |
| Couleur dominante | Blanc |
| Couleur précise | Blanc Sablé |

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Normes | CE, RoHS |
| Tenue au fil incandescent | - |
| Éligibilité CEE | Non |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 23,33 kgCO ₂ eq |
| Impact carbone (par heure) | 0,47 gCO ₂ eq/h |
| PEP disponible | Non |

CONDITIONNEMENT

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Dimensions packaging unitaire | L23 x l3 x H12,5 cm |
| Poids brut unitaire | 0,7 kg |
| Dimensions packaging extérieur | - |
| Poids brut packaging extérieur | - |
| Nombre de produits contenus | - |

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie | LED |
| Flux lumineux | 770 lm |
| Rendement en sortie de luminaire | 110 lm/W |
| Durée de vie (Source L80B50) * | 50 000 heures |
| Angle | 32 ° |
| UGR ** | - |
| IRC | > 80 |
| SDCM | - |
| Risque photobiologique | - |
| Classe énergétique source | E |

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|-----------------------|---------|
| Alimentation | Interne |
| Puissance | 7 W |
| Tension alternative | 230 VAC |
| Tension continue | - |
| Courant | - |
| Dimmable | - |
| Classe électrique | - |
| Repiquable | Non |
| Câble sortant | - |
| Connectique | - |
| Référence connectique | - |

TEXTE DE PRÉCONISATION

Luminaire magnétique ZAMBELIS D37 7W 3000K Dimmable DESIGN Blanc Sablé 20401-WD

Références : ZAM.20401-WD

7 W. Ø37 x H87 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 770 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø37 x H87 mm. IP20. IK02. Blanc

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 770 lm. L80B50 50 000 heures. 32 °.

IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 23,33 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

| Référence | Nom | Température de couleur | Angle Flux lumineux | Quantités minimum |
|--------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|
| ZAM.20401-WD | Luminaire magnétique ZAMBELIS D37 7W 3000K Dimmable DESIGN Blanc Sablé 20401-WD | 3000 K | 32° 770 lm | 1 |

ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Références | Nom |
|-------------|---|
| ZAM.2082B-1 | Rail Magnétique ZAMBELIS 1m DESIGN Noir Sablé |
| ZAM.2082B-2 | Rail Magnétique ZAMBELIS 2m DESIGN Noir Sablé |
| ZAM.2082W-1 | Rail Magnétique ZAMBELIS DESIGN 1m Blanc Sablé |
| ZAM.2082W-2 | Rail Magnétique ZAMBELIS DESIGN 2m Blanc Sablé |
| ZAM.2083B-1 | Rail Magnétique Trimless ZAMBELIS 1m DESIGN Noir Sablé |
| ZAM.2083B-2 | Rail Magnétique Trimless ZAMBELIS 2m DESIGN Noir Sablé |
| ZAM.2083W-1 | Rail Magnétique Trimless ZAMBELIS 1m DESIGN Blanc Sablé |
| ZAM.2083W-2 | Rail Magnétique Trimless ZAMBELIS 2m DESIGN Blanc Sablé |
| ZAM.2084B-1 | Rail Magnétique Encastré ZAMBELIS 1m DESIGN Noir Sablé |
| ZAM.2084B-2 | Rail Magnétique Encastré ZAMBELIS 2m DESIGN Noir Sablé |
| ZAM.2084W-1 | Rail Magnétique Encastré ZAMBELIS 1m DESIGN Blanc Sablé |
| ZAM.2084W-2 | Rail Magnétique Encastré ZAMBELIS 2m DESIGN Blanc Sablé |
| ZAM.2085B-1 | Rail Magnétique ZAMBELIS Short 1m DESIGN Noir Sablé |
| ZAM.2085B-2 | Rail Magnétique ZAMBELIS Short 2m DESIGN Noir Sablé |
| ZAM.2085B-3 | Rail Magnétique ZAMBELIS Short 3m DESIGN Noir Sablé |
| ZAM.2085W-1 | Rail Magnétique ZAMBELIS Short 1m DESIGN Blanc Sablé |
| ZAM.2085W-2 | Rail Magnétique ZAMBELIS Short 2m DESIGN Blanc Sablé |
| ZAM.2085W-3 | Rail Magnétique ZAMBELIS Short 3m DESIGN Blanc Sablé |

DRIVERS COMPATIBLES

| Référence | Nom |
|-----------|---|
| ZAM.20293 | Driver DALI/Bluetooth ZAMBELIS pour Rail Magnétique DESIGN Noir |
| ZAM.20295 | Driver ON/OFF ZAMBELIS 60W pour Rail Magnétique DESIGN |
| ZAM.20296 | Driver ON/OFF ZAMBELIS 100W pour Rail Magnétique DESIGN |
| ZAM.20297 | Driver ON/OFF ZAMBELIS 150W pour Rail Magnétique DESIGN |
| ZAM.20298 | Driver DALI ZAMBELIS 100W pour Rail Magnétique DESIGN |

PHOTOS PRODUITS

