



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø100 x H140 mm
Découpe	-
Poids net	1,76 kg
IP	IP54
IK	IK04
Traitements spécifiques	Milieux salins
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Décoratif, extérieur
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	-
Matériau principal	Béton
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Béton


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L20,5 x l17 x H17 cm
Poids brut unitaire	2,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	-
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	-
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	Classe III
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier Exterieur ZAMBELIS D100 GU10 IP54 DESIGN Béton Sans Source E480

Références : ZAM.E480

Ø100 x H140 mm. IP54. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø100 x H140 mm. IP54. IK04. Gris

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E480	Plafonnier Exterieur ZAMBELIS D100 GU10 IP54 DESIGN Béton Sans Source E480		-	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
MAI.SKU.21202-6	Spot LED GU10 V-TAC 4,5W 100deg CREE Chip START VT-205
MAI.SKU.218766	Spot LED GU10 V-TAC 7,5W 38deg CREE Chip START VT-291
MAI.SKU.211966	Spot LED GU10 V-TAC 6W 38deg CREE Chip Dimmable START VT-227D
MAI.SKU.218796	Spot LED GU10 V-TAC 10W 100deg CREE Chip START VT-271
PS_CLA_15103	Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Dimmable Samsung Chip START 2 VT-247D
MAI.SKU.218736	Spot LED GU10 V-TAC 7,5W 110deg CREE Chip START VT-292
PS_CLA_18099	Spot LED GU10 V-TAC PRO 7W Samsung Chip START 2 VT-277
MAI.SKU.21202-6x10	Spot LED GU10 V-TAC 4,5W 100deg CREE Chip START VT-205 PACK 10
MAI.SKU.21202-6x50	Spot LED GU10 V-TAC 4,5W 100deg CREE Chip START VT-205 PACK 50

PHOTOS PRODUITS

