



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensions                    | L120 x l60 x H162 mm                   |
| Découpe                       | -                                      |
| Poids net                     | 0,54 kg                                |
| IP                            | IP20                                   |
| IK                            | IK02                                   |
| Traitements spécifiques       | Aucun                                  |
| Température de fonctionnement | -                                      |
| Utilisation                   | Intérieure                             |
| Environnement d'installation  | Accueil, point de vente, architectural |
| Modes d'installation          | -                                      |
| Diffuseur                     | -                                      |
| Matériau principal            | Métal                                  |
| Couleur dominante             | Noir                                   |
| Couleur précise               | Noir Sablé Et Brun                     |

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Normes                              | CE, RoHS                   |
| Tenue au fil incandescent           | -                          |
| Eligibilité CEE                     | Non                        |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 23,33 kgCO <sub>2</sub> eq |
| Impact carbone (par heure)          | 0,47 gCO <sub>2</sub> eq/h |
| PEP disponible                      | Non                        |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L21 x l14 x H17 cm |
| Poids brut unitaire            | 0,6 kg             |
| Dimensions packaging extérieur | -                  |
| Poids brut packaging extérieur | -                  |
| Nombre de produits contenus    | -                  |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie                      | LED           |
| Flux lumineux                    | 595 lm        |
| Rendement en sortie de luminaire | 90 lm/W       |
| Durée de vie (Source L70B50) *   | 50 000 heures |
| Angle                            | -             |
| UGR **                           | -             |
| IRC                              | > 80          |
| SDCM                             | -             |
| Risque photobiologique           | -             |
| Classe énergétique source        | F             |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Alimentation          | Interne |
| Puissance             | 7 W     |
| Tension alternative   | 230 VAC |
| Tension continue      | -       |
| Courant               | 250 mA  |
| Dimmable              | ON/OFF  |
| Classe électrique     | -       |
| Repiquable            | Non     |
| Câble sortant         | -       |
| Connectique           | -       |
| Référence connectique | -       |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique ZAMBELIS 7W DESIGN Noir Sablé et Brun H61

Références : ZAM.H61

7 W. L120 x l60 x H162 mm. IP20. L70B50 50 000 heures. 595 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L120 x l60 x H162 mm. IP20. IK02.

Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 595 lm. L70B50 50 000 heures. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 23,33 kgCO<sub>2</sub>eq



## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom                                                | Température de couleur | Flux lumineux | Quantités minimum |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| ZAM.H61   | Applique ZAMBELIS 7W DESIGN Noir Sablé et Brun H61 | 3000 K                 | 595 lm        | 1                 |

## PHOTOS PRODUITS

---

