


SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø1200 mm
Découpe	-
Poids net	3,15 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Or
Couleur précise	Doré Mat

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	6 720 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	› 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	84 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	1050 - 2100 mA
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	280 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	5,6 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L10 x l127 x H126 cm
Poids brut unitaire	3,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D1200 83W Dimmable DESIGN Doré Mat 22241
Références : ZAM.22241
84 W. Ø1200 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 6 720 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø1200 mm. IP20. IK02. Or
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 6 720 lm. L80B50 50 000 heures. IRC › 80
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 280 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.22241	Suspension ZAMBELIS D1200 83W Dimmable DESIGN Doré Mat 22241	3000 K	6 720 lm	1

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS





