




NUMINOS® L | PD, PHASE

NUMINOS® L PD, PHASE, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 2700 K, 20 Watt, 24°, Variateur en fin de phase, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® L PD, PHASE est une suspension adaptée à une utilisation en intérieur. Elle présente une forme cylindrique et une longueur de suspension de 250 cm, ce qui la rend idéale pour l'éclairage de tables ou de postes de travail. Le luminaire émet une lumière blanc chaud à 2700 K avec une intensité lumineuse de 2300 lumens pour une consommation de 20 watts. La diffusion de la lumière s'effectue avec un angle de 24 degrés, permettant un éclairage ciblé. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, tandis que le cache-plafond est de forme ronde. Le luminaire est équipé d'un variateur à coupure de phase et bénéficie d'un indice de protection IP20. Avec une hauteur de 21,3 cm et un diamètre de 10 cm, il présente une conception compacte. Sa durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093865



Réf.	1004342
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat