


# ONE TRIPPLE | PD, DALI

**ONE TRIPLE, suspension intérieure, blanc, LED, 65 W, 3000 K/4000 K, variable Dali**

La ONE TRIPLE DALI est une suspension LED d'intérieur, adaptée à une utilisation en espaces intérieurs. Elle présente une forme ronde avec un diamètre de 80 cm et une hauteur de 3 cm, ainsi qu'une longueur de suspension de 300 cm. Le luminaire est fabriqué en aluminium et acier et intègre une technologie de gradation DALI-2, offrant un contrôle flexible de l'éclairage. Avec une température de couleur de 3000/4000 K, elle propose une qualité de lumière ajustable. Le degré de protection IP20 indique que le luminaire est protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm, mais pas contre l'eau. Sa durée de vie déclarée est de 30 000 heures. Cette suspension est conçue pour des applications professionnelles dans des bureaux, salles de conférence ou autres espaces intérieurs similaires.




## Source lumineuse

| | |
|---|---|
| 916474 | A G E |
| 916461 | A G E |

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1002914 |
| **Lampes incluses** | No |
| **Code IP** | IP20 |
| **Variable** | true |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | DALI |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~ 50/60Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 1700 mA |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 64 W |
| **Température ambiante minimale** | -25°C |
| **Température ambiante maximale** | 50°C |
| **Hauteur du courant d'appel** | 50 A |
| **Durée du courant d'appel** | 209 µs |
| **Coloris** | blanc |
| **IRC** | 90 |
| **Données LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 30 000 h |
| **Sortie lumineuse** | direct - indirect |
| **Risk Group** | 1 |
| **Hauteur** | 3 cm |
| **Diamètre** | 80 cm |
| **Longueur du câble de suspension** | 300.0000 cm |
| **Poids net** | 4.67 kg |
| **Poids brut** | 7.02 kg |
| **Page du BIG WHITE** | 231 |