




NUMINOS® S | CW, DALI

NUMINOS® S CW, DALI, plafonnier, 4000 K, 7,8 Watt, DALI, 60°, noir mat

La NUMINOS® S CW est un luminaire de plafond en saillie, adapté à une utilisation en intérieur. Elle présente une forme cylindrique avec un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 14,5 cm. Le luminaire est équipé d'une technologie LED offrant une température de couleur de 4000 K et une intensité lumineuse de 1100 lumens. L'angle de diffusion est de 60°. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate. Le luminaire dispose d'une gradation DALI 2 et tactile, permettant un contrôle flexible. Le degré de protection est IP20, ce qui le rend adapté aux zones intérieures protégées. La combinaison d'un design compact et de caractéristiques techniques fait de ce luminaire un choix intéressant pour les grossistes en matériel électrique et les électriciens.



Source lumineuse

2093752



Réf.	1004404
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat