



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø130 mm
Découpe	-
Poids net	0,8 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Transparent
Couleur précise	Champagné et Noir Sablé (base)

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	24 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L17 x l9,5 x H9,5 cm
Poids brut unitaire	1 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	885 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	120 °
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	12 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	300 mA
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS D130 12W IP65 Dimmable DESIGN Champagne et Noir Sablé E492

Références : ZAM.E492

12 W, Ø130 mm, IP65, L70B50 30 000 heures, 885 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø130 mm, IP65, IK04, Transparent

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 885 lm, L70B50 30 000 heures, 120 °, IRC > 90

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 24 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E492	Applique Extérieure ZAMBELIS D130 12W IP65 Dimmable DESIGN Champagne et Noir Sablé E492	3000 K	120 °	885 lm	1

PHOTOS PRODUITS

