			ALSAVO HEAT 07i9 XAH07Csi9	ALSAVO HEAT 10i9 XAH10Csi9	ALSAVO HEAT 12i9 XAH12Csi9	ALSAVO HEAT 16i9T XAH16Csi9T
Empfohlener Puffertank			60L	60L	60L/80L	80L/100L
Heizung bei Luft 7 ℃, Wasser 30/35 ℃ ℃	Heizleistung	kW	7.13	10.30	12.12	16.18
	Leistungsaufnahme	kW	1.58	2.27	2.65	3.55
	COP		4.51	4.53	4.57	4.56
Heizung bei Luft 7 ℃, Wasser 50/55 ℃	Heizleistung	kW	6.97	9.59	12.00	16.05
	Leistungsaufnahme	kW	2.31	3.12	3.86	5.21
	COP	kW	3.02	3.07	3.11	3.08
Heizung bei Luft -7 ℃, Wasser 30/35 ℃	Heizleistung	kW	4.47	6.52	8.52	10.79
	Leistungsaufnahme	kW	1.45	2.04	2.63	3.27
	COP		3.09	3.19	3.24	3.30
Heizung bei Luft -7 ℃, Wasser 50/55 ℃	Heizleistung	kW	4.27	6.42	7.62	11.01
	Leistungsaufnahme	kW	1.81	2.78	3.33	4.48
	COP		2.36	2.31	2.29	2.46
Kühlung bei Luft 35 ℃, Wasser 23/18 ℃	Kühlleistung	kW	6.77	9.81	11.47	15.34
	Leistungsaufnahme	kW	1.71	2.50	2.95	4.02
	EER		3.95	3.92	3.89	3.82
Kühlung bei Luft 35 ℃, Wasser 12/7 ℃	Kühlleistung	kW	5.80	8.15	9.68	12.83
	Leistungsaufnahme	kW	1.94	2.73	3.25	4.42
	EER		2.99	2.98	2.98	2.90
Allgemeine Daten						
Kompressortyp			Inverter-Kompressor			
Stromversorgung		V	220-240V/50Hz/1PH			380-415V/50Hz/3PH
Nennheizkapazität		kW	7	10	12	16
Maximale Leistungsaufnahme		kW	3.20	3.60	5.20	7.20
Nennstrom		A	14.5	16.5	24.0	11.0
Mindestsicherungsstrom		A	18.0	21.0	30.0	14.0
Wärmetauscher			Plattenwärmetauscher			
Wasseranschluss			G1	G1	G1	G1 1/4
Empfohlener Wasserfluss		m^3/h	1.2	1.7	2.1	2.8
Lüfteranzahl			1	2	2	2
Schalldruckpegel (1 m)		dB(A)	46.2	43.1	42.3	49.6
Schalldruckpegel (3 m)		dB(A)	36.7	33.6	32.8	40.1
Nettogewicht		kg	76	99	107	125
Bruttogewicht		kg	92	117	125	146
Nettoabmessungen		mm	1076×456×860	1052×453×1260	1052×453×1260	1190×440×1380
Verpackungsabmessungen		mm	1140×536×1005	1110×533×1405	1110×533×1405	1230×520×1525