



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dimensions                    | Ø56 x H58 mm               |
| Découpe                       | ø50 x H63 mm               |
| Poids net                     | 0,16 kg                    |
| IP                            | IP54                       |
| IK                            | -                          |
| Traitements spécifiques       | Aucun                      |
| Température de fonctionnement | -                          |
| Utilisation                   | Intérieure                 |
| Environnement d'installation  | Architectural, résidentiel |
| Modes d'installation          | Encastré                   |
| Diffuseur                     | -                          |
| Matériau principal            | Aluminium                  |
| Couleur dominante             | Noir                       |
| Couleur précise               | Noir Sablé                 |

## RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Normes                              | -                         |
| Tenue au fil incandescent           | -                         |
| Eligibilité CEE                     | Non                       |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 18 kgCO <sub>2</sub> eq   |
| Impact carbone (par heure)          | 0,6 gCO <sub>2</sub> eq/h |
| PEP disponible                      | Non                       |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L10 x l6,8 x H6,8 cm |
| Poids brut unitaire            | 0,2 kg               |
| Dimensions packaging extérieur | -                    |
| Poids brut packaging extérieur | -                    |
| Nombre de produits contenus    | -                    |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie                      | LED           |
| Flux lumineux                    | 773 lm        |
| Rendement en sortie de luminaire | -             |
| Durée de vie (Source L70B50) *   | 30 000 heures |
| Angle                            | 60 °          |
| UGR **                           | < 16          |
| IRC                              | > 90          |
| SDCM                             | < 3           |
| Risque photobiologique           | -             |
| Classe énergétique source        | G             |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Alimentation          | Externe non incluse |
| Puissance             | 9 W                 |
| Tension alternative   | -                   |
| Tension continue      | 36 VDC              |
| Courant               | 200 mA              |
| Dimmable              | Selon driver        |
| Classe électrique     | Classe III          |
| Repirable             | Non                 |
| Câble sortant         | -                   |
| Connectique           | -                   |
| Référence connectique | -                   |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay ZAMBELIS 9W IP54 DESIGN Noir Sablé Sans Driver S351

Références : ZAM.S351

9 W. Ø56 x H58 mm. IP54. L70B50 30 000 heures. 773 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø56 x H58 mm. IP54. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 773 lm. L70B50 30 000 heures. 60 °.

UGR < 16. IRC > 90. SDCM < 3

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 18 kgCO<sub>2</sub>eq



## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom                                                         | Température de couleur | Angle | Flux lumineux | Quantités minimum |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| ZAM.S351  | DownRay ZAMBELIS 9W IP54 DESIGN Noir Sablé Sans Driver S351 | 3000 K                 | 60 °  | 773 lm        | 1                 |

## PHOTOS PRODUITS

