



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L160 x l55 x H150 mm
Découpe	-
Poids net	0,56 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	Microprismatique
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Mat


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	6 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,2 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L8 x l8 x H8 cm
Poids brut unitaire	0,7 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	240 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	3 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	500 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Murale ZAMBELIS Lecture 3W Interrupteur DESIGN Noir Mat H68-B
Références : ZAM.H68-B

3 W. L160 x l55 x H150 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 240 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L160 x l55 x H150 mm. IP20. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 240 lm. L70B50 30 000 heures. IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 6 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.H68-B	Applique Murale ZAMBELIS Lecture 3W Interrupteur DESIGN Noir Mat H68-B	3000 K	240 lm	1

PHOTOS PRODUITS

