



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø800 mm
Découpe	-
Poids net	2,16 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Mat


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	190 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	3,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L10 x l87 x H87 cm
Poids brut unitaire	2,7 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	4 400 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	57 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	1300 mA
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D800 57W Dimmable DESIGN Noir Mat 20262

Références : ZAM.20262

57 W, Ø800 mm, IP20, L80B50 50 000 heures, 4 400 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø800 mm, IP20, IK02, Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 4 400 lm, L80B50 50 000 heures.

IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 190 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.20262	Suspension ZAMBELIS D800 57W Dimmable DESIGN Noir Mat 20262	3000 K	4 400 lm	1

PHOTOS PRODUITS

