





NUMINOS® M | CL, PHASE

NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 2700 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, noir mat

La NUMINOS® M CL, PHASE est un luminaire plafonnier de forme cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 1750 lumens avec une température de couleur de 2700 K et un angle de diffusion de 60°. Le luminaire fonctionne avec une puissance de 14 watts et est équipé d'un dimmer à coupure de phase, permettant un réglage simple de l'intensité lumineuse. Le boîtier est de couleur noir mat, avec un diamètre de 8,5 cm et une hauteur de 18,5 cm. La classe de protection IP20 le rend approprié pour les espaces intérieurs secs. Ce luminaire est conçu pour une longue durée de vie pouvant atteindre jusqu'à 50 000 heures.



Source lumineuse

2093865



Réf.	1004220
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat