




DASAR® FLAT 80 | EL

DASAR® FLAT 80, encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 3,5 W, 3000 K, IP67, collerette inox 304

La DASAR® FLAT 80 est un spot encastré au sol rond, particulièrement adapté à une utilisation en extérieur. Elle offre une température de couleur de 3000 K et une puissance de 3,5 W pour un flux lumineux de 140 lumens. Le boîtier est en acier inoxydable brossé 304 et est équipé d'un couvercle en verre. Le luminaire est fourni avec une cuvette d'encastrement et peut également être installé dans du bois. Avec un diamètre de 8 cm et une hauteur de 6 cm, elle présente une forme compacte. Le degré de protection IP65/IP67 garantit une haute résistance à la poussière et à l'eau, tandis que la résistance aux chocs correspond à la classe IK08. La durée de vie déclarée est de 30 000 heures.



Source lumineuse

954794	A F

Réf.	228412
Lampes incluses	No
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	56
Coloris	acier inoxydable
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30 000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	0
Hauteur	6 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.41 kg
Poids brut	0.46 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5,7 cm
Diamètre d'encastrement	6.6 cm
Page du BIG WHITE	880

Accessoires

228730	Boîte de connexion, extérieur, 3 pôles, noir, IP68